

FICHA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPER SOL 111 F

1. Descrição de produto

Solvente Dieléctrico para limpeza e conservação de equipamentos electricos com propriedades hidrofugantes e anticorrosivas para aplicação em equipamentos na orla maritima.

2. Características de Produto

Método Determinações Valor Típico Unidades

Visual Aspecto-Líquido amarelado límpido e s/matéria em suspensão

Odor-caracteristico parafinico

Temperatura de ebulição à pressão atmosférica-204°C

Pressão de vapor a 20°C-185 Pa

Pressão de vapor a 50°C-1061 Pa

Tensão disruptiva -56 kV

ASTM D 4052 – 96 Massa Volúmica a 20 °C- 830 Kg/m³

3. Aplicações

- Industria de Construção e Manutenção Eléctrica*
- Industria de Produção e Reparação de em Tensão
- Limpeza de Equipamentos Novos
- Equipamentos Eléctricos ou Reparados em Linha de Montagem
- Desengorduramentos
- Superfícies Metálicas, Plásticas, Vítricas, Cerâmicas, etc..

*Homologado pela Labelec e INETI

4. Apresentação

- Em contentor de metro cúbico IBC
- Em tambor metalico-
- Jerricans plásticos