



MATERFLUID 30G

DESCRIÇÃO: FLUÍDO TÉRMICO À BASE GLICOL ADITIVADO COM ANTICORROSIVO, PARA PAINÉIS SOLARES,

»»» APRESENTAÇÃO DO PRODUTO / BENEFÍCIOS PARA O UTILIZADOR:

- É UM FLUIDO SOLAR TÉRMICO À BASE DE GLICOL ADITIVADO COM ANTICORROSIVO CONTENDO INIBIDORES DE CORROSÃO PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS SOLARES.
- DE CATEGORIA ALIMENTAR
- HIGROSCÓPICO PRATICAMENTE INODORO A BASE DE GLICOL DE GRAU ALIMENTAR (SUBSTÂNCIA NÃO PREJUDICIAL A SAÚDE, POR ISSO PODE SER UTILIZADO NO SECTOR ALIMENTAR). O MATERFLUID 30G CONTÉM INIBIDORES DE CORROSÃO EVITANDO A DEGRADAÇÃO E FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS DE TODOS OS METAIS USADOS NO SECTOR DE ENERGIA SOLAR (FERRO, AÇO, ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE).
- MISCÍVEL EM ÁGUA.
- TEMPERATURA DE CONGELAMENTO ATÉ -14°C.
- TEMPERATURA DE EBULIÇÃO 128°C A 2 BAR.
- É COMPATÍVEL COM TODOS OS PRODUTOS A BASE DE GLICOL EXISTENTES NO MERCADO.

»»» APLICAÇÃO:

O MATERFLUID 30G É UTILIZADO EM SISTEMAS SOLARES E BOMBAS DE CALOR E DE AQUECIMENTO NA INDÚSTRIA ALIMENTAR.
A DEGRADAÇÃO DO FLUIDO PODERÁ DANIFICAR O CIRCUITO A TEMPERATURAS ACIMA DE 170°C.

- EMBALAGENS: 5, 25, 200 E 1000 LITROS